

Groupes électrogènes à moteur Perkins

25 produits

Catalogue généré le 20/10/2026 14:04 (heure de Kinshasa)

Prix sur demande : contactez-nous sur WhatsApp ou par e-mail pour un devis.

Photo	Produit	Caractéristiques
	Groupe électrogène diesel 13 kVA refroidi par eau Perkins · 403A-15G1 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 13 kVA · 10,4 kW Secours: 15 kVA · 11,4 kW Moteur: Perkins 403A-15G1 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: Triphasé Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Refroidi par eau Niveau sonore: 75 dBA
	Groupe électrogène diesel 15 kVA refroidi par eau Perkins · 403A-15G2 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 15 kVA · 12 kW Secours: 16,5 kVA · 13,2 kW Moteur: Perkins 403A-15G2 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: Triphasé Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Refroidi par eau Niveau sonore: 75 dBA
	Groupe électrogène diesel 20 kVA refroidi par eau Perkins · 404A-22G1 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 20 kVA · 16 kW Secours: 22,3 kVA · 17,8 kW Moteur: Perkins 404A-22G1 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: Triphasé Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Refroidi par eau Niveau sonore: 75 dBA
	Groupe électrogène diesel 30 kVA refroidi par eau Perkins · 1103A-33G Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 30 kVA · 24 kW Secours: 33 kVA · 26,4 kW Moteur: Perkins 1103A-33G Tension: 400/230V, 380/220V Phase: Triphasé Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Refroidi par eau Niveau sonore: 75 dBA
	Groupe électrogène diesel 45 kVA refroidi par eau Perkins · 1103A-33TG1 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 45 kVA · 36 kW Secours: 49,6 kVA · 39,7 kW Moteur: Perkins 1103A-33TG1 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: Triphasé Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Refroidi par eau Niveau sonore: 75 dBA

Photo	Produit	Caractéristiques
	Groupe électrogène diesel 60 kVA refroidi par eau Perkins · 1103A-33TG2 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 60 kVA · 48 kW Secours: 66 kVA · 52,8 kW Moteur: Perkins 1103A-33TG2 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: Triphasé Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Refroidi par eau Niveau sonore: 75 dBA
	Groupe électrogène diesel 80 kVA refroidi par eau Perkins · 1104A-44TG2 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 80 kVA · 64 kW Secours: 88 kVA · 70,4 kW Moteur: Perkins 1104A-44TG2 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: Triphasé Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Refroidi par eau Niveau sonore: 75 dBA
	Groupe électrogène diesel 100 kVA refroidi par eau Perkins · 1104C-44TAG2 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 100 kVA · 80 kW Secours: 110 kVA · 88 kW Moteur: Perkins 1104C-44TAG2 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: Triphasé Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Refroidi par eau Niveau sonore: 75 dBA
	Groupe électrogène diesel 135 kVA refroidi par eau Perkins · 1106A-70TG1 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 135 kVA · 108 kW Secours: 150 kVA · 120 kW Moteur: Perkins 1106A-70TG1 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: Triphasé Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Refroidi par eau Niveau sonore: 77 dBA
	Groupe électrogène diesel 150 kVA refroidi par eau Perkins · 1106A-70TAG2 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 150 kVA · 120 kW Secours: 165 kVA · 132 kW Moteur: Perkins 1106A-70TAG2 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: Triphasé Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Refroidi par eau Niveau sonore: 77 dBA
	Groupe électrogène diesel 180 kVA refroidi par eau Perkins · 1106A-70TAG3 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 180 kVA · 144 kW Secours: 200 kVA · 160 kW Moteur: Perkins 1106A-70TAG3 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: Triphasé Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Refroidi par eau Niveau sonore: 77 dBA
	Groupe électrogène diesel 200 kVA refroidi par eau Perkins · 1106A-70TAG4 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 200 kVA · 160 kW Secours: 220 kVA · 176 kW Moteur: Perkins 1106A-70TAG4 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: Triphasé Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Refroidi par eau Niveau sonore: 77 dBA
	Groupe électrogène diesel 300 kVA refroidi par eau Perkins · 1506A-E88TAG5 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 300 kVA · 240 kW Secours: 330 kVA · 264 kW Moteur: Perkins 1506A-E88TAG5 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: Triphasé Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Refroidi par eau Niveau sonore: 79 dBA

Photo	Produit	Caractéristiques
	Groupe électrogène diesel 350 kVA refroidi par eau Perkins · 2206A-E13TAG2 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 350 kVA · 280 kW Secours: 400 kVA · 320 kW Moteur: Perkins 2206A-E13TAG2 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: Triphasé Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Refroidi par eau Niveau sonore: 79 dBA
	Groupe électrogène diesel 400 kVA refroidi par eau Perkins · 2206A-E13TAG3 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 400 kVA · 320 kW Secours: 450 kVA · 360 kW Moteur: Perkins 2206A-E13TAG3 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: Triphasé Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Refroidi par eau Niveau sonore: 79 dBA
	Groupe électrogène diesel 450 kVA refroidi par eau Perkins · 2506A-E15TAG1 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 455 kVA · 364 kW Secours: 500 kVA · 400 kW Moteur: Perkins 2506A-E15TAG1 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: Triphasé Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Refroidi par eau Niveau sonore: 79 dBA
	Groupe électrogène diesel 500 kVA refroidi par eau Perkins · 2506A-E15TAG2 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 500 kVA · 400 kW Secours: 550 kVA · 440 kW Moteur: Perkins 2506A-E15TAG2 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: Triphasé Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Refroidi par eau Niveau sonore: 79 dBA
	Groupe électrogène diesel 600 kVA refroidi par eau Perkins · 2806A-E18TAG1A Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 600 kVA · 480 kW Secours: 660 kVA · 528 kW Moteur: Perkins 2806A-E18TAG1A Tension: 400/230V, 380/220V Phase: Triphasé Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Refroidi par eau Niveau sonore: 79 dBA
	Groupe électrogène diesel 750 kVA refroidi par eau Perkins · 4006-23TAG2A Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 750 kVA · 600 kW Secours: 825 kVA · 660 kW Moteur: Perkins 4006-23TAG2A Tension: 400/230V, 380/220V Phase: Triphasé Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Refroidi par eau Niveau sonore: 82 dBA
	Groupe électrogène diesel 800 kVA refroidi par eau Perkins · 4006-23TAG3A Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 800 kVA · 640 kW Secours: 880 kVA · 704 kW Moteur: Perkins 4006-23TAG3A Tension: 400/230V, 380/220V Phase: Triphasé Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Refroidi par eau Niveau sonore: 82 dBA
	Groupe électrogène diesel 1 000 kVA refroidi par eau Perkins · 4008-30TAG2 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 1000 kVA · 800 kW Secours: 1100 kVA · 880 kW Moteur: Perkins 4008-30TAG2 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: Triphasé Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Refroidi par eau Niveau sonore: 82 dBA

Photo	Produit	Caractéristiques
	Groupe électrogène diesel 1 000 kVA refroidi par eau (4008-TAG2A) Perkins · 4008-TAG2A Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 1000 kVA · 800 kW Secours: 1100 kVA · 880 kW Moteur: Perkins 4008-TAG2A Tension: 400/230V, 380/220V Phase: Triphasé Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Refroidi par eau Niveau sonore: 68dBA
	Groupe électrogène diesel 1 250 kVA refroidi par eau Perkins · 4012-46TWG2A Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 1253 kVA · 1002 kW Secours: 1385 kVA · 1108 kW Moteur: Perkins 4012-46TWG2A Tension: 400/230V, 380/220V Phase: Triphasé Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Refroidi par eau Niveau sonore: 85 dBA
	Groupe électrogène diesel 1 500 kVA refroidi par eau Perkins · 4012-46TAG2A Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 1505 kVA · 1204 kW Secours: 1656 kVA · 1325 kW Moteur: Perkins 4012-46TAG2A Tension: 400/230V, 380/220V Phase: Triphasé Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Refroidi par eau Niveau sonore: 85 dBA
	Groupe électrogène diesel 2 000 kVA refroidi par eau Perkins · 4016-61TRG2 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 2000 kVA · 1600 kW Secours: 2250 kVA · 1800 kW Moteur: Perkins 4016-61TRG2 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: Triphasé Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Refroidi par eau Niveau sonore: 85 dBA